



**International Products**  
CORPORATION

201 Connecticut Drive    Burlington, NJ 08016 USA

电话: 1-609-386-8770    传真: 1- 609-386-8438    Email: mkt@ipcol.com    Website: www.ipcol.com

## P-80® 临时性橡胶装配润滑剂的 储存与使用

**P-80® 乳液**  
**P-80® THIX**

**P-80® Grip-it**  
**P-80® RediLube**

**P-80® 乳液-IFC\***  
**P-80® THIX IFC\***

1. P-80® 润滑剂适宜储存温度为 2° – 30°C (36° – 86°F)。不可使之结冻。在气温较高的天气，不可储存于户外；避免太阳直射。当用密封的原装容器按要求储存时，P-80 保质期为从生产之日起一年。
  2. 为更好地库存管理，先使用生产日期久的产品。每个容器上都有批号，格式为生产日期的年月日。例如，批号为 091105 的产品生产于 2009 年 (09), 11 月 (11), 5 日 (05)。如果你公司的工作人员了解这个批号系统，就不会发生在存有生产日期久的产品情况下先使用日期新的产品的情形。
  3. 在从储罐中倾倒 P-80 乳液 和 P-80 乳液 IFC 之前，先用循环泵或折叶螺旋桨混合器混合 5 到 10 分钟以确保倾出的乳液混合均匀。当用储料罐盛装时，向装配设备进料前搅动润滑剂。用较小的容器盛装时，使用前应该摇动或搅拌。对所有的 P-80 系列产品 不可以 使用充气搅动法。向 P-80 润滑剂中通压缩空气可以引进细菌，并渐渐消耗尽其中的防腐剂，而引起 P-80 润滑剂分层或变质。
  4. P-80 润滑剂应存放在密封的容器中。已经取出的润滑剂不可以再倒回原容器。
  5. P-80 乳液 IFC and P-80 THIX IFC 符合 21 CFR 178.3570, 条款，这个条款用来规定与食品偶尔接触的润滑剂配方的标准。用最少量来润滑配件，达到所需润滑目的即可。同时选择与食品接触最少的涂抹方式。
  6. 所有的接触 P-80 润滑剂的设备及存储罐包括输送线、容器、储槽、混合器及泵等等都应该每隔 4 到 8 周彻底清洗一次。清洗可采用美国国际产品公司的 LF2100® 液体低泡清洗剂或 Micro-90® 浓缩清洗剂。漂洗应该用饮用水。这两个清洗剂的免费样品可联系当地分销商索取。. 清洗后应该消毒漂洗。这步清洗操作在温度较高或较脏的工作环境中尤其重要。
  7. 过量的 P-80 可很容易地用肥皂水洗掉。
  8. 安全方面的详尽资料请参阅相应的物质安全数据单。
- \*IFC 为偶尔与食品接触的英文缩写。P-80® THIX IFC 和 P-80® 乳液-IFC 是 P-80® THIX 和 P-80® 乳液相应的偶尔与食品接触配方。

### 欧洲销售及服务:

Unit 5, Green Lane Business Park 238 Green Lane London SE9 3TL UK

电话: 020-8857-5678 传真: 020-8857-1313 Email: saleseurope@ipcol.com Website: www.ipcol.com

120905-CHINESE